


Drabina ND




Drabina dwustronna z głębokimi stopniami

- Wysokość robocza w zależności od modelu 280 – 420 cm,
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Kąt nachylenia 70 stopni,
- Stopnie 8 cm,
- Platforma robocza 38 x 18 cm,
- Wykonana z aluminium,
- Składana.

Produkt profesjonalny do zastosowania w budownictwie, magazynach, halach produkcyjnych, zakładach przemysłowych. Sprawdzi się także w pracach przydomowych.

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS*	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	H (cm)	NORMA STANDARD OF REFERENCE
S2140ND	6+6 	9	280	38	52	113	129	EN 131-1
S2185ND	8+8	11	320	38	57	145	173	EN 131-1
S2230ND	10+10	13	340	38	62	176	216	EN 131-1
S2280ND	12+12	16	420	38	67	208	271	D.L.81



Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują:

- Pracownika podczas pracy gwarantują 8 cm ryflowane, antypoślizgowe stopnie.
- Drabina posiada solidne, sprawdzone przez lata eksploatacji, zawiasy.

Wytrzymałość i stabilność:

- Dzięki lotniczej technice nitowania stopnie i dodatkowym wzmocnieniom w kątach dolnych stopni gwarantujemy wieloletnią trwałość drabiny.
- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych profili aluminiowych o przekroju 80 x 35 mm. Stopki drabiny wykonano z tworzywa o wysokiej przyczepności.

Wygoda w eksploatacji:

- Drabina jest składana przez co zajmuje niewiele miejsca i jest łatwa do transportowania.

Podest wyprodukowany g normy EN 131