

TOP SYSTEM ZE SCHODAMI 135 X 180 cm



PN-EN 1004-1:2021

Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²



Wieże jezdne Top System Safety – rusztowania mobilne z bezpiecznym systemem montażu.

Na wieży jezdnej Top System ze schodami można wykonać wiele rodzajów prac:

- budowlanych,
- konserwacyjnych,
- malarskich,
- wykończeniowych,
- i instalatorskich.

Zalety wież jezdnych Top System ze schodami:

- zapewniają **BEZPIECZEŃSTWO** pracy operatora – barierki zabezpieczają przed wypadnięciem,
- wygodne wchodzenie dzięki zastosowanym schodom,
- dzięki zastosowaniu aluminium wieża nie koroduje,
- **lekka, stabilna konstrukcja**,
- **BEZPIECZNY SYSTEM MONTAŻU**: szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi (!)
- antypoślizgowy podest z bortnicami: zabezpieczenie przed poślizgiem, wypadnięciem.

Pojedyncze wieże jezdne 135×180 cm ze schodami wewnętrznymi

Zestaw schodów z poręczą umożliwia schodzenie przodem, poprawiając bezpieczeństwo i komfort pracy na wysokości.

Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.

Antypoślizgowe podesty oraz włazy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo na wysokości.

Stopnie o szerokości 13 cm oferują dużą wytrzymałość i maksimum bezpieczeństwa.

Wygodny podest antypoślizgowy.

TOP SYSTEM ZE SCHODAMI 135 X 180 cm



PN EN 1004-1:2021

Pojedyncze wieże jezdne 135 x 180 cm ze schodami wewnętrznymi Single scaffold towers composition 135 x 180 with internal ladder stairs

	Wysokość/Model	G1-54	G1-74	G1-94	G1-114	G1-134
	H2 (m)	6,4	8,4	10,4	12,4	14,4
	H1 (m)	5,4	7,4	9,4	11,4	13,4
	H (m)	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4
	Ciężar wieży jezdnej / Scaffolding weight (kg)	175	205	240	275	310
Kod	Opis/Description	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
F135200	Rama / Frame 1.35x2.0 (m)	3	5	7	9	11
FA135200-1	Rama / Frame 1.35x2.0 (m)	1	1	1	1	1
SC180	Schody / Stairs	2	3	4	5	6
P180N	Bezpieczna barierka / Safe railing	2	2	2	2	2
CC180	Poręcz krótka / Short railing 180 (cm)	1	1	1	1	1
CL180	Poręcz długa / Long railing 180 (cm)	1	2	3	4	5
F135100	Rama / Frame 1.35x1.0 (m)	2	2	2	2	2
TR180N	Stężenie poziome / Crossbar	5	5	6	7	8
D180N	Stężenie ukośne / Diagonal	1	1	1	1	1
R200	Koło regulowane / Adjustable wheel Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator / Stabilizer	4	4	4	4	4
RB180ES	Podest z klapą / Landing with trapdoor	1	1	1	1	1
R180E	Podest bez klapy / Landing without trapdoor	1	1	1	1	1
TF180E	Bortnica długa / Long toe board	2	2	2	2	2
TF135E	Bortnica krótka / Short toe board	2	2	2	2	2
Na zewnątrz obiektów / Outside of building		Bez kotwienia / Without anchor		Z kotwieniem / With anchor		
Wewnątrz obiektów / Inside of building		Bez kotwienia / Without anchor				Z kotwieniem / With anchor